

油压式气动拉帽枪适用螺母铆钉M3到M10 Hydropneumatic Tool for Inserts from M3 to M10

## ※请注意市场上有仿冒品

# **RIV 938**






工具盛放在塑料盒子里, 击杆 和头部为选配件, 更具客户需 求另外购买。

## 操作系统

- RIV938油气压拉帽枪用于铆接M3到 M10的内螺纹插件,以及M4到M8的 外螺纹插件。
- RIVIT为满足市场上对于一段式接板设计的需求,研发了RIV938,它的一段式设计可以完成全自动铆接。
- 这个创新的技术设备让你的工作更简单更有效率,并且减轻了工作强度。
- RIV938采用了技术调整方案,尺寸重量都减小,因此十分小巧、轻便。
- 行程调节简化为三段,即使铆接厚度 变化也无需调节工具。

# 105



### 控制气压,调节行程



零 件	<b>6</b>	RIVSERT
插件	头部型号(代码)	头部整组(代码)
М3	938/03	3441100
M4	938/04	3441200
M5	938/05	3441300
M6	938/06	3441400
M8	938/08	3441500
M10	938/10	3441600
<b>愛州</b>		DIV/POLT

零 件		RIVBOLT
插件	头部型号(代码)	头部整组(代码)
M4	938/04B	3442300
M5	938/05B	3442400
M6	938/06B	3442500
M8	938/08B	3442600

## 适用场合

电脑主机板、橱具设备、配电柜、压缩机部件、 汽车零部件、客车制造、可调底座/脚轮、 电梯升降机、锄草机、标牌、屋顶吊架等。

技术资料			
额定气压	6 bar		
使用气压范围	5~7 bar		
每次循环耗用气体(6bar)	5 lt		
行程	0/6.5 mm		
最大拉力(6 bar)	19000 N		
重量	2.0 kg		
震动	< 2,5 m/s		
噪音	<76 dB (A)		
品名	料 号(代码)		
KIT938 延 长 杆	3531800		
刚性保护套	4217600		
0 26 68 90			