


中扭力AC-TYPE 全自动手按式/下压式系列

P1L-SK-3220L/P 3280L/P 3280LF/PF




外部尺寸



性能介绍

- 使用特殊超硬磁铁。
- 长时间使用不疲劳、扭力精度 $\pm 3\%$ 。
- 体积小、重量轻、操作简单方便,可提高工作效率。
- 首创人体工学原理,外型轻巧、短小。
- 最适用于笔记本型电脑LCD液晶显示器和周边自攻螺丝内孔作业。
- 符合EMI、EMC国际安全标准。

扭力曲线图



技术参数

型 号	P1L-SK-3220P	P1L-SK-3200P	P1L-SK-3280PF	P1L-SK-3220L	P1L-SK-3280L	P1L-SK-3280LF
输入电压	AC220-240V 50/60Hz					
(kgf.cm)	2-12	3-19	2-12	1.5-12	3-19	1.5-12
扭力	1.77-10.44	2.57-16.48	1.77-10.44	1.33-10.44	2.57-16.48	1.33-10.44
(N.m)	0.2-1.18	0.29-1.88	0.2-1.18	0.15-1.18	0.29-1.88	0.15-1.18
扭力精度(%)	±3%					
扭力调整	档位式					
额定功率	60W					
空转速(r.p.m)	1000	1000	2000	1000	1000	2000
适用螺丝	机械牙	机械牙	2.0-3.0	1.6-3.0	2.6-3.5	2.0-3.0
直径(mm)	1.6-2.8	2.6-3.0	2.0-2.6	1.6-2.6	2.6-3.0	2.0-2.8
重量(g)	550					
长度(mm)	242					
ESD (Anti-Static)	-	-	-	-	-	-
UL (CUL)认证	-	-	-	-	-	-
CE认证	-	-	-	-	-	-
CCC认证	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RoHS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
适用扭力限定环	KC-6					
适用起子架	KH-4					
适用起子头						

周边配件

