


中扭力AC-TYPE 全自动手按式/下压式系列


SK-9231L/P SK-9231LF/PF



外部尺寸



扭力曲线图



性能介绍

- 外径体积小、重量轻。
- 中扭力范围5-20kgf.cm。
- 高转速、扭力稳定, 扭力精度 $\pm 3\%$ 。
- 最佳适用于打印机、复印机等事务机器的自攻螺丝和内孔作业。
- 扭力可调整, 可用固定环(KC-2)固定扭力。
- 符合EMI、EMC国际安全标准。

技术参数

型号	SK-9231L	SK-9231LF	SK-9231P	SK-9231PF
输入电压	AC220-240V 50/60Hz			
(kgf.cm)	5-20	5-15	5-20	5-15
扭力	4.34-17.35	4.34-11.24	4.34-17.35	4.34-11.24
(N.m)	0.49-1.96	0.49-1.27	0.49-1.96	0.49-1.27
扭力精度(%)	$\pm 3\%$			
扭力调整	档位式			
额定功率	50W			
空转速(r.p.m)	1000	2000	1000	2000
适用螺丝	机械牙			
直径(mm)	2.6-4.0	2.0-3.5	2.6-4.0	2.0-3.5
直攻牙	2.6-3.5	2.0-3.0	2.6-3.5	2.0-3.0
重量(g)	620			
长度(mm)	284			
ESD (Anti-Static)	-	-	-	-
UL (CUL) 认证	-	-	-	-
CE 认证	-	-	-	-
CCC 认证	✓	✓	✓	✓
RoHS	✓	✓	✓	✓
适用扭力固定环	KC-2			
适用起子架	KH-3			
适用起子头	KH-1 (只适用“气”系9D)			

周边配件

