


大扭力AC-TYPE 全动手按式/下压式系列


P1L-SK-9230L/P 9240L/P 9250L/P 9260L/P
P1L-SK-9230LF/PF 9240LF/PF



外部尺寸



扭力曲线图



性能介绍

- 扭力范围广可达5-60Kgf·cm(大扭力)。
- 扭力稳定、扭力精度±3%。
- 扭力可调整, 可用固定环固定扭力。
- 大扭力可加装枪把支撑使用(选配)。
- 最适合电脑机壳和自攻牙螺丝作业。
- 9240LF/PF机型, 扭力30kg, 转速1000r.p.m., 专门适用于锁显示器外壳的自攻螺丝。
- 符合EMI、EMC国际安全标准。

技术参数

型 号	P1L-SK-923L P1L-SK-923P	P1L-SK-924L P1L-SK-924P	P1L-SK-925L P1L-SK-925P	P1L-SK-926L P1L-SK-926P	P1L-SK-923LF P1L-SK-923PF	P1L-SK-924LF P1L-SK-924PF	
输入电压	AC220-240V 50/60Hz						
(kgf·cm)	5-22	10-30	15-45	20-60	5-17	10-30	
扭力 (N.m)	4.34-19.12	8.67-26.02	13.0-38.02	17.35-52.05	4.34-14.76	8.67-26.02	
(N.m)	0.49-2.16	0.96-2.94	1.47-4.41	1.96-5.88	0.49-1.67	0.96-2.94	
扭力精度(%)	±3%						
扭力调整	档位式						
额定功率	68W						
空转速(r.p.m)	1000	700	500	500	1900	1300	
适用螺丝	机械牙	2.6-4.0	3.0-5.0	4.0-6.0	4.0-6.0	2.3-3.5	3.0-5.0
直径(mm)	自攻牙	2.6-3.5	2.6-4.0	3.0-5.0	3.0-5.0	2.0-3.0	2.6-4.0
重量(g)	700						
长度(mm)	289						
ESD (Anti-Static)	-	-	-	-	-	-	
UL (CUL)认证	-	-	-	-	-	-	
CE认证	-	-	-	-	-	-	
CCC认证	✓	✓	✓	-	✓	✓	
Rohs	✓	✓	✓	-	✓	✓	
适用扭力固定环	KC-1						
适用起子架	KH-3						
适用起子柄							

周边配件

