

低扭力DC-TYPE 全动手按式系列

P1L-BSD-3000L / 3200L / 3300L

性能介绍


- 符合人体工学原理, 耐高温、防震、好握、外观新颖、轻巧操作性能佳, 手握起子长时间操作不疲劳。
- 超低扭力0.3kgf.cm提供超稳定扭力, 扭力精准度±3%以内。
- 外型轻巧, 重量仅270g, 专为小螺丝要求设计高精度的微小扭力作业。
- 电源控制器, 低压直流手按式全自动离合器式电动起子稳定性高, 不受电压影响, 长时间连续工作温升低, 工作效率高。
- 日制材料高科技DC精密马达, 配合高性能钕磁超强磁铁, 电流小, 运转平稳, 螺丝锁紧后快速停止刹车, 扭力稳定度高。
- 扭力调整到高0-8无段式调整, 转速可选用二段式Hi.Lo开关调速或是VR开关自由调速两种选用。
- 最佳适用于手机、数码相机、笔记本型电脑、POA、DVD、MP3、CD-R、LCD和电脑周边高科技精密产品螺丝装配作业。
- 可加装扭力固定环KC-4来固定扭力作业, 另有缓启动功能装置选用。
- 符合CCC、CE规格, 全系列都有抗静电机型可供选购。

技术参数


型号	P1L-BSD-3000L	P1L-BSD-3200L	P1L-BSD-3300L
输入电压	DC 20V or DC 32V		
(kgf.cm)	0.3-3.5	0.6-7	1-10
扭力	0.26-3.01	0.53-6.10	0.89-6.67
(N.m)	0.03-0.34	0.06-0.69	0.1-0.98
扭力精度(%)	±3%		
扭力调整	无段式		
空转速	HI	1000	700
(r.p.m)	LO	700	500
适用螺丝	机械牙	1.0-2.3	1.4-2.6
直径(mm)	自攻牙	1.0-2.0	1.4-2.3
额定功率	25W		
重量(g)	270		
长度(mm)	205		
ESD (Anti-Static)	✓	✓	✓
CE认证	✓	✓	✓
CCC认证	✓	✓	✓
RoHS	✓	✓	✓
适用扭力固定环	KC-4C		
适用电源控制器	BSP-32HL-40W/BSP-32HL-60W		
适用起子架	KH-4		
适用起子头			



外部尺寸



扭力曲线图



周边配件

适用扭力固定环



扭力固定螺母



适用起子架



适用电源控制器



适用起子架