


## 中扭力DC-TYPE 全自动手按式/下压式系列

### P1L-BSD-6200L/P 6600L/P 6600LF/PF

#### 性能介绍

- 符合人體工學原理, 耐震, 防震, 止滑, 精巧好握, 長時間手握起子操作不疲勞, 工作效率高。
- 電源控制器, 低電壓直流手按式與下壓式全自動聯合式電動起子穩定性高, 不受電壓變動影響, 可長時間連續工作溫升低, 工作效率高。
- 日製材料高科技DC馬達, 啟動快, 扭力強, 電流小, 起子連續作業溫升低, 扭力精準度±3%以內。
- 扭力調整由刻畫0-8無段式調整, 轉速可選用兩段式4/1.0 開關調整, 或VR開關自由調速兩種。
- 最佳適用於事務機器, 電腦主機, LCD等電腦週邊組裝和高科技電子業組裝作業, 內孔螺絲等作業。
- 起子有A, B, C, D, 4種起子頭選擇, 任何螺絲, 套筒, 螺母均可使用, 可加裝KC-3固定扭力作業。
- 符合CCC, CE規格, 全系列都有防靜電機型可供選擇

#### 扭力曲線圖




#### 技術參數

| 型號                | P1L-BSD-6200L     | P1L-BSD-6600L | P1L-BSD-6200P | P1L-BSD-6600P | P1L-BSD-6600LF | P1L-BSD-6600PF |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 輸入電壓              | DC 24V 或 32V      |               |               |               | DC 32V         |                |
| (kg/cm)           | 5-12              | 5-16          | 2-12          | 3-16          | 1-8            | 2-8            |
| 扭力 (N·m)          | 0.89-10.44        | 2.57-13.89    | 1.77-10.44    | 2.57-13.89    | 0.89-6.90      | 1.77-6.90      |
| (kg·m)            | 0.5-1.18          | 0.29-1.57     | 0.3-1.18      | 0.29-1.57     | 0.1-0.78       | 0.2-0.78       |
| 扭力精度(%)           | ±3%               |               |               |               |                |                |
| 扭力調整              | 無段式               |               |               |               |                |                |
| 額定功率              | 48W               |               |               |               |                |                |
| 空轉速 (r.p.m)       | HI 1000<br>LO 700 | 1000<br>700   | 1000<br>700   | 1000<br>700   | 2000<br>-      | 3000<br>-      |
| 適用螺絲 機械牙 直徑(mm)   | 1.6-3.0           | 2.5-3.5       | 1.6-3.0       | 2.5-3.5       | 1.6-3.0        | 1.6-3.0        |
| 自攻牙               | 1.6-2.6           | 2.5-3.0       | 1.6-2.6       | 2.5-3.0       | 1.6-2.6        | 1.6-2.6        |
| 重量(g)             | 480               |               |               |               |                |                |
| 長度(mm)            | 230               |               |               |               |                |                |
| ESD (Anti-Static) | ✓                 | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              | ✓              |
| CE認證              | ✓                 | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              | ✓              |
| CCC認證             | ✓                 | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              | ✓              |
| RoHS              | ✓                 | ✓             | ✓             | ✓             | ✓              | ✓              |
| 適用扭力固定環           | KC-3              |               |               |               |                |                |
| 適用電源控制器           | BSP-32HL-40W      |               |               |               |                |                |
| 適用起子頭             | A                 | B             | C             | D             |                |                |



#### 外部尺寸



#### 周边配件

