


## 大扭力DC-TYPE 全动手按式/下压式系列

### P1L-BSD-8000L/P 8200L/P 8800L/P 8800LF/PF

#### 性能介绍

- 符合人體工學原理設計, 好握、防震、耐溫、止滑, 長時間平面起子作業不疲勞, 工作效率高。
- 電源控制器, 低壓直流全自動下壓式離合器式電動起子穩定性高, 不受電壓波動影響, 可長時間連續工作。
- 自製材料高科技DC馬達, 啓動快/扭力強/電流小, 起子連續作業溫升低。
- 扭力穩定性高, 精確度±3%以內, 扭力調整由刺刺0-8無段式調整, 可加裝扭力固定環KC-2來固定出力作業。
- 轉速可選用二段式Hi/Lo閉鎖調速, 或是VR閉鎖自由調速兩種。
- 最適用於事務機器/電腦主機/電腦周邊組裝等, 自攻牙螺絲/內孔螺絲作業。
- 符合CCC、CE規格, 全系列都有抗靜電機型可供選擇。

#### 扭力曲線圖




#### 技術參數

型號	P1L-8800L/P	P1L-8200L/P	P1L-8000L/P	P1L-8000L/PF
輸入電壓	DC 20V or 32V			DC 32V
kg/cm	5-18	7-24	8-30	2-10
扭力 (N.m)	4.33-15.58	6.19-20.8	6.90-28.02	1.77-8.67
(kg.m)	0.49-1.76	0.69-2.35	0.78-2.94	0.2-0.98
扭力精度(%)	±3%			
扭力調整	無段式			
額定功率	50W			
空轉速 (r.p.m)	1000	750	530	2000
LO	700	500	350	-
適用螺絲 機械牙	2.0-3.5	2.6-4.0	3.0-5.0	2.0-3.0
自攻牙	2.0-3.0	2.6-3.5	3.0-4.0	2.0-2.6
重量(g)	600			
長度(mm)	280			
ESD (Anti-Static)	✓	✓	✓	✓
CE認證	✓	✓	✓	✓
CCC認證	✓	✓	✓	✓
RoHS	✓	✓	✓	✓
適用扭力固定環	KC-2			
適用電源控制器	BSP-32V-L-60W			
適用起子頭				



#### 外部尺寸



#### 周边配件

