



無碳刷直流電壓全自動大扭力手按式、下壓式電動起子系列 

SKD-BN700/800系列【SKD-BN830L, SKD-BN850L, SKD-BN830LF, SKD-BN730L, SKD-BN722LF】
 【SKD-BN830P, SKD-BN850P, SKD-BN830PF, SKD-BN730P, SKD-BN722PF】




- 無碳刷電機，扭力輸出更加穩定，適合在無塵作業環境使用，穩定性高，操作簡單，起子可以長時間使用。
- 起子配備有LED燈，方便提醒使用者起子有電源輸入。
- SKD-BN700/800系列轉速有1000r.p.m、1200r.p.m與2000r.p.m三種，使用者可以自己挑選適用的型號，扭力範圍可達10-50kgf.cm，最適合組裝大型家電和大型電器與車身內部裝配。
- 採低電壓DC40V無碳刷電機，無碳粉污染、無噪音干擾，扭力有最大30kgf.cm/2000r.p.m與30kgf.cm/1200r.p.m和50kgf.cm/1000r.p.m使用者可依照工作選型使用。
- 組裝大型LED/LCD顯示面板與大型家電鎖附作業，組裝車子內部，大型電器都適用。
- 工具可加裝彈簧吊車或槍把輔助使用，讓使用者操作更加安全與更加順手(輔助手貨需另外購買，使用者可視工作加購)。

外部尺寸



扭力曲線圖



技術參數

型號	SKD-BN722LFPF	SKD-BN720LP	SKD-BN830LP	SKD-BN830LF	SKD-BN830PF	SKD-BN850L	SKD-BN850P
輸入電壓	DC24V/32V		DC40V				
無載功率 (kgf.cm)	55W	55W	90W	90W	90W	120W	120W
扭力 (Lbf.in)	4.33-19.12	8.67-26.02	10-30	10-30	10-30	20-50	20-50
扭力 (N.m)	0.49-2.16	0.98-2.94	0.88-2.94	0.87-26.02	0.87-26.02	17.35-43.37	17.35-43.37
扭力精度 (%)	±3%						
扭力調整	無段式						
空轉速 (r.p.m)	HI 2000	1200	1000	2000	2000	1000	1000
	LO 1500	900	-	-	-	-	-
適用螺絲直徑(mm)	機械牙 2.6-4.0	2.6-4.0	2.6-4.0	2.6-4.0	2.6-4.0	4.0-5.0	4.0-5.0
	自攻牙 2.6-3.5	2.6-3.5	2.6-3.5	2.6-3.5	2.6-3.5	≤4	≤4
重量(g)	800						
長度(mm)	278						
ESD(抗靜電)	✓(金屬外殼)						
CE認證	✓						
CCC認證	✓						
RoHS	✓						
通用電源控制器	SKP-BE32H(6P)		SKP-40B(6P)				
適用起子頭	A 		B 			B 	

週邊配備

