

無碳刷直流電壓全自動大扭力手按式、下壓式帶計數器一體成型電動起子系列

SKD-BE800系列【SKD-BE830L, SKD-BE850L, SKD-BE830LF】
【SKD-BE830P, SKD-BE850P, SKD-BE830PF】




- 無刷碳電機，為理想的螺絲計數器與起子的完美結合，最適合在無塵作業環境下工作，扭力範圍從10~50kgf.cm，為大型起子，應用最需中、高扭力使用。
- SKD-BE800系列為LED計數器與電動起子結合一體成型，外型採雙色設計，操作簡單，適合用於流水線，能有效管控鎖附螺絲的次數與螺絲作業品質確認。
- 設定值採選擇模式，設定簡單，功能齊全，使用者可以依照工作需求來設定此計數器，讓系統自動檢測鎖附的正確性。
- 此系統可以設定有效組別最多可儲存5組，可單組使用，也可採用多組循環使用。
- 系統選擇有效組別(SL)、有效計數次數(SC)、自動回覆時間(Ar)、起子停止時間(Ht)、起子偵測啟動時間(LI)、起子每鎖完再一次鎖附2次的時間(LL)、另外還規劃螺絲等待的時間(dt)，以使用者需求為考量做最專業的規劃。
- 自動學習功能，會自動計算出螺絲從啟動到鎖附完整所需的時間，讓使用者確認是否為理想的鎖附時間值。
- 本機內置有Output OK/ALL/OK ONE/NG訊號輸出，為開集極(Open Collector)方式，使用者可以另外選購接線與PLC做連接。
- 常用設定值可以有效幫使用者確認螺絲有無鎖附完整、螺絲浮鎖、螺絲滑牙、螺絲漏鎖……等不正常的鎖附都可以提醒使用者。




技術參數		SKD-BE830L	SKD-BE830P	SKD-BE830LF	SKD-BE830PE	SKD-BE850L	SKD-BE850P
型號		SKD-BE830L	SKD-BE830P	SKD-BE830LF	SKD-BE830PE	SKD-BE850L	SKD-BE850P
輸入電壓		DC40V					
無載功率		90W	90W	90W	90W	120W	120W
扭力	(kgf.cm)	10-30	10-30	10-30	10-30	20-50	20-50
	(Lbf.in)	8.67-26.02	8.67-26.02	8.67-26.02	8.67-26.02	17.35-43.37	17.35-43.37
	(Nm)	0.98-2.94	0.98-2.94	0.98-2.94	0.98-2.94	1.96-4.90	1.96-4.90
扭力精度(%)		±3%					
扭力調整		無段式					
空轉速 (r.p.m)	FI	1000	1000	2000	2000	1000	1000
	LO	-	-	-	-	-	-
適用螺絲直徑(mm)	機械牙	2.6-4.0	2.6-4.0	2.6-4.0	2.6-4.0	4.5-5.0	4.5-5.0
	自攻牙	2.6-3.5	2.6-3.5	2.6-3.5	2.6-3.5	≤4	≤4
重量(g)		520					
長度(mm)		294					
ESD(抗靜電)		✓ (全黑外觀)					
CE認證		✓					
CCC認證		✓					
RoHS		✓					
適用起子頭		A		B		B	

外部尺寸



扭力曲線圖



週邊配備

