



無碳刷直流電壓全自動中扭力手按式、下壓式帶計數器一體成型電動起子系列


SKD-BE500系列 [SKD-BE512L, SKD-BE519L, SKD-BE512LF, SKD-BE517LF]
[SKD-BE512P, SKD-BE519P, SKD-BE512PF, SKD-BE517PF]



外部尺寸



扭力曲線圖



- 無刷碳電機、為最理想的螺絲計數器與起子的完美結合。最適合在無塵作業環境下工作。扭力範圍從1.5-19kgfcm，為大扭力起子。應用最需中高扭力使用。
- SKD-BE500系列為LED計數器與電動起子結合一體成型。外型採雙色設計。操作簡捷。適合用於流水線。能有效管控螺絲的次數與鬆緊度品質保證。
- 設定值採選擇模式。設定簡單。功能健全。使用者可以依照工作需求來設定此計數器。讓系統自動檢測鎖附的正確性。
- 此系統可以設定有效組別最多可儲存5組。可單組使用。也可採用多組循環使用。
- 系統選擇有效組別(SL)、有效計數次數(SC)、自動回覆時間(At)、起子停止時間(H)、起子鎖附啟動時間(L)、起子每鎖完再一次鎖附次的時間(LI)、另外還設螺絲等待時間(O)，以使用者需求為考量倫理等參數的規範。
- 自動學習功能。會自動計算出螺絲從啟動到鎖附完整的時間。讓使用者確認是否為理想的鎖附時間值。
- 本機內置有Output OK ALL LOCK ONE-NC信號輸出。為開集極(Open Collector)方式。使用者可以另外選購螺絲與PLC做連接。
- 善用設定值可以有效幫使用者確認螺絲有無鎖附完整。螺絲浮鎖、螺絲滑牙、螺絲漏鎖……等不正常的鎖附都可以提醒使用者。



數據示波圖

技術參數		SKD-BE512L	SKD-BE519L	SKD-BE512LF	SKD-BE517LF	SKD-BE512P	SKD-BE519P	SKD-BE512PF	SKD-BE517PF
型號		SKD-BE512L	SKD-BE519L	SKD-BE512LF	SKD-BE517LF	SKD-BE512P	SKD-BE519P	SKD-BE512PF	SKD-BE517PF
輸入電壓		DC24V or DC32V							
無載功率		55W							
扭力	(kgf cm)	1.5-12	2-12	1.5-12	2-12	3-17	3-17	3-19	3-19
	(Lbf in)	1.33-10.44	1.77-10.44	1.33-10.44	1.77-10.44	2.57-14.78	2.57-14.78	2.57-16.46	2.57-16.46
	(N m)	0.15-1.18	0.2-1.19	0.15-1.18	0.2-1.19	0.29-1.67	0.29-1.67	0.29-1.86	0.29-1.86
扭力精度		±3%							
空轉速 (r.p.m)	HI	1000	1000	2000	2000	2000	2000	1000	1000
	LO	700	700	—	—	—	—	700	700
適用螺絲	機械牙	1.6-3.0	1.6-3.0	1.6-3.0	1.6-3.0	1.6-3.0	1.6-3.0	2.3-3.5	2.3-3.5
直徑(mm)	自攻牙	1.6-2.6	1.6-2.6	1.6-2.6	1.6-2.6	1.6-2.6	1.6-2.6	2.3-3.0	2.3-3.0
重量(g)		580							
長度(mm)		270							
ESD(抗靜電)		✓ (全機外殼)							
CE認證		✓							
CCC認證		✓							
RoHS		✓							
適用起子頭									

另購週邊配備

