



**KILEWS** 無碳刷直流電壓全自動大扭力手按式、下壓式電動起子系列  
**SKD-BN800系列**【SKD-BN830L, SKD-BN850L, SKD-BN830LF】  
 【SKD-BN830P, SKD-BN850P, SKD-BN830PF】



外部尺寸



扭力曲線圖



- 無碳刷電機，扭力輸出更加穩定，適合在無塵作業環境使用，穩定性高，操作簡單，起子可以長時間使用。
- 起子配備有LED燈，方便提醒使用者起子有電源輸入。
- SKD-BN800系列轉速有1000r.p.m與2000r.p.m二種，使用者可以自己挑選適用的型號，扭力範圍可達10-50kgf.cm，最適合組裝大型家電和大型電器與車身內部裝配。
- 採低電壓DC40V無碳刷電機，無碳粉污染，無噪音干擾，扭力有最大30kgf.cm/2000r.p.m和50kgf.cm/1000r.p.m使用者可依照工作選型使用。
- 組裝大型LED/LCD顯示面板與大型家電鎖附作業，組裝車子內部，大型電器都適用。
- 工具可加裝彈簧吊車或槍把輔助使用，讓使用者操作更加安全與更加順手(輔助手臂需另外購買，使用者可視工作加購)。

技術參數

型號	SKD-BN830L	SKD-BN830P	SKD-BN830LF	SKD-BN830PF	SKD-BN850L	SKD-BN850P
輸入電壓	DC40V					
無載功率	90W	90W	90W	90W	120W	120W
扭力	(kgf.cm)	10-30	10-30	10-30	10-30	20-50
	(Lbf.in)	8.67-26.02	8.67-26.02	8.67-26.02	8.67-26.02	17.35-43.37
	(N.m)	0.98-2.94	0.98-2.94	0.98-2.94	0.98-2.94	1.96-4.90
扭力精度(%)	±3%					
扭力調整	無段式					
空轉速 (r.p.m)	HI	1000	1000	2000	2000	1000
	LO	-	-	-	-	-
適用螺絲直徑(mm)	機械牙	2.6-4.0	2.6-4.0	2.6-4.0	2.6-4.0	4.0-5.0
	自攻牙	2.6-3.5	2.6-3.5	2.6-3.5	2.6-3.5	≤4
重量(g)	800					
長度(mm)	278					
ESD(抗靜電)	✓(金屬外殼)					
CE認證	✓					
CCC認證	✓					
RoHS	✓					
適用起子頭	A		B		B	

週邊配備

